



ATAS elektromotory Náchod a.s.

Bratří Čapků 722, CZ-547 30 Náchod

Tel. 00420-491 446 111

e-mail: prodej@atas.cz

Fax 00420-491 426 248

http://www.atas.cz

REKLAMNÍ TOČÁK MM 2010

SLOŽENÍ : Síťový zdroj : vstup 220 V 50 Hz
výstup 12 V ss 500 mA

Součástí zdroje je přívod k pohonné jednotce o délce 1,5 m, který je ukončený konektorem.

Pohonná jednotka s nosným talířem

Je tvořena krokovým motorem s řídicí elektronikou. Rychlost otáčení nosného talíře je možné regulovat v rozmezí 3 – 8 1/min. Tato regulace se provádí pomocí šroubováku max. šíře 2,5 mm přes otvor o průměru 4 mm, který je umístěn na boku krytu pohonu.

POKYNY PRO PROVOZ

- 1) Umístit točák tak, aby nosný talíř byl ve vodorovné poloze.
- 2) Na talíř je možné připevnit desku (doporučený max. průměr 40 cm) pomocí závitu v ose točáku.
- 3) Zatížení talíře je třeba rozmístit tak, aby jeho těžiště bylo vždy v ose točáku. Povolené maximální zatížení je 8 kg.

